

項目 Item	型式 Model	ADF-15Z	ADF-25Z ✓	ADF-50Z	ADF-75Z	ADF-100Z	ADF-150Z
風量 Air Flow	(m ³ /h) 50/60Hz	35/45		50/60	80/110		125/150
乾燥温度 Drying Temperature	(°C)	Max. 130					
乾燥ブロワ容量 Drying Blower Capacity	(kW) 50/60Hz	0.17/0.28		0.28/0.42	0.55/0.85		1.3/1.9
乾燥ホッパ Drying Hopper	有効容量 Effective capacity (L)	25	42	84	126	168	252
	仕込量 Charge capacity (kg)	15	25	50	75	100	150
	内面接粒部仕様 Material Contact Point	SUS304					
	乾燥ヒータ容量 Heater Capacity (kW)	2.7		4.0	6.0		
付属品 Accessories	コレクションボックス (Collection box)						
輸送1ローダーホッパ型式 Loader hopper for Convey 1 (When this option is selected)	AL-07 (Optional)						
輸送ブロワ容量 Conveying Blower Capacity (kW) 50/60Hz	0.55/0.85						
輸送2ローダーホッパ型式 Loader hopper for Convey 2	VL-02			VL-07			
電源 Power supply	3相 AC200V/200, 220V 50/60Hz 3 Phase AC200V/200, 220V 50/60Hz						
総電気容量 (50/60Hz) Total Electric Capacity (kVA) (AT)	4.5/5.5 30	6.0/7.1 30	8.4/10.3 40	9.3/11.5 50			
圧縮空気消費量 (L/min) Compressed Air Requirement	5 (0.4~0.6MPa) (配管口径 φ6) 5 (0.4~0.6MPa) (Tube size φ6) 輸送1ローダーホッパ(オプション)選択時 When using Loader hopper for conveying 1 (option)						
付属品 Accessories	輸送2用機器間ケーブル 5m Cable between equipments 5m 電源ケーブル 5m Power supply cable 5m 輸送2用 φ38PVCホース 5m×2本 φ38 PVC hose (convey-2) 5m × 2pce.						
塗装色 Paint color	本体 Machine 日塗工 Y15-85A 半艶 Standard of JPI Y15-85A, semi-gloss 操作パネル扉部 Control Panel Door 日塗工 Y59-50D 半艶 Standard of JPI Y59-50D, semi-gloss						
本体質量 Weight (kg)	150	160	180	220	230	300	

