U-MACHINE RESOURCE CENTER

静的精度表 Geometric accuracy

※精度は保証するものではありません。あくまでも参考値となります。

※当社評価基準【A】社内許容値の75%以内 【B】社内許容値内 【C】社内許容値外

単位 μ(1μ＝0.001mm)

チャック外周の振れ Run-out of chuck



5

社内許容値	外周振れ	20	μ	評価	A

主軸の振れ Run-out of test bar



200mm

JIS許容値	300mmにつき	20	μ	評価	

往復台の運動の真直度 Straightness of carriage movement

300mm



-26

0

社内許容値	300mmにつき	20	μ	評価	C

横送り台の運動の真直度 Straightness of cross-slide

300mm -10



0

社内許容値	300mmにつき	20	μ	評価	A

バックラッシュ（ロストモーション） Backlash

	X	Y	Z
G0	3		3

備考 Remark

主軸ベアリング交換済

総合評価	B

注）総合判定は上記測定項目＋円筒研削＋外観を加味し総合的に判断したものとなります。

機械ﾒｰｶｰ(Manufacture)	オークマ	年式(Age)	2017
機種(Model)	V760EX	測定日(The date of Measurement)	2026/6/24
製造番号(Serial number)	203553	入庫物件番号	BN25000115